

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Precios de obra para prácticas

Cantidad	Ud	Descripción	Precio
M3. Hormigón en masa de fck= 10 N/mm2			
Hormigón en masa de fck= 10 N/mm2, árido machaqueo 32 mm máx, confeccionado con hormigonera.			
2,000	h.	Peón	
0,225	Tn.	Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado.	96,67
0,600	Tn.	Arena lavada	10,25
1,200	Tn.	Arido machaqueo 16-32 mm.	7,85
0,200	m3.	Agua	1,11
0,500	H.	Hormigonera portátil 250 l.	3,94
1,000	%	Medios auxiliares	
Kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.			
Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.			
0,020	h.	Oficial primera	
1,050	kg.	Acero corrugado B 400 S varios diámetros	0,38
0,020	kg.	Alambre de atar de 1,2 mm.	0,72
0,020	h.	Peón	9,27
1,000	%	Medios auxiliares	
M2. Encofrado y desencofrado de zapatas.			
Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).			
0,626	h.	Oficial primera	
0,626	h.	Peón	
0,003	m3.	Madera pino gallego en tablas	275,26
0,001	m3.	Madera pino insigne en vigas	318,24
0,020	kg.	Clavos 2"	0,67
1,000	%	Medios auxiliares	
M2. Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.			
Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.(8 puestas).			
0,490	h.	Oficial primera	
0,490	h.	Peón	
0,003	m3.	Madera pino gallego en tablas	275,26
0,001	m3.	Madera pino insigne en vigas	318,24
0,020	kg.	Clavos 2"	0,67
1,000	%	Medios auxiliares	